



FEUILLET TECHNIQUE

FILM OU GAINE ENSILAGE

Code : FTF19
Version : 5

Désignation commerciale : FILM ou GAINE ENSILAGE

Couleur : Transparent
(D'autres couleurs peuvent être fabriquées sur demande)

Conditionnement : Bobines

Processus de fabrication : Extrusion gonflage en tri couches à base de PEBD



DOMAINES D'APPLICATION

Les films ou gaines d'Ensilage sont utilisés pour la couverture des bottes de foin, des poulaillers et pour tout autre emballage.

NORMES DE REFERENCE

Les films ou gaines d'Ensilage de DIMATIT répondent aux exigences des normes marocaines en vigueur notamment :

- **NM EN 13207:** Films thermoplastiques d'ensilage et gaines pour utilisation en agriculture

CARACTERISTIQUES MECANIKES

CARACTERISTIQUE	SPECIFICATION
	SB (*)
Contrainte à la rupture en traction (MPa)	≥ 17
Allongement à la rupture en traction (%)	
- MD (Direction longitudinale)	≥ 300
- TD (Direction transversale)	≥ 400
Résistance au choc (g)	
- sur film plat	≥ 250
- sur plis	≥ 100

(*) : Film ou gaine d'une épaisseur nominale ≥ 100 µm inapte au contact alimentaire

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

CARACTERISTIQUE	SPECIFICATION
Epaisseur minimale (µm)	≥ 100
Largeur max (m)	
- A plat	3 ± 2%
- Développé	9.0 ± 2%

MARQUAGE ET IDENTIFICATION

Le film ou gaine d'Ensilage de DIMATIT est identifié, conformément aux normes en vigueur, au moyen d'une étiquette collée sur chaque rouleau avec au minimum les informations suivantes :

DIMATIT L x l x e Poids Date .../.../...

D'autres indices peuvent être ajoutés au marquage selon le cahier de charges des clients.