



FEUILLET TECHNIQUE

Code : FTF18

HOUSSE

Version : 3

Désignation commerciale : HOUSSE

Couleur : Transparent
(D'autres couleurs peuvent être fabriquées sur demande)

Conditionnement : Housse en rouleau ou découpée

Processus de fabrication : Extrusion gonflage en tri couches à base de PEBD



DOMAINES D'APPLICATION

Les HOUSSES sont utilisées pour la protection des palettes et colis contre la poussière et l'humidité pendant leur stockage et/ou leur transport, et renforcent aussi le maintien global de la palette.

PROPRIETES

CARACTERISTIQUES	SPECIFICATIONS
Contrainte à la rupture en traction (MPa)	Tir \geq 13.5
Allongement à la rupture en traction (%)	\geq 250

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

CARACTERISTIQUES	SPECIFICATIONS
Epaisseur (μ m)	\geq 30
Largeur (m)	2 - 5.5
Longueur découpée	Selon la demande

MARQUAGE ET IDENTIFICATION

La HOUSSE est identifiée, conformément aux normes en vigueur, au moyen d'une étiquette collée sur chaque rouleau, avec au minimum les informations suivantes:

DIMATIT L x l x e Poids Date .../.../...

D'autres indices peuvent être ajoutés au marquage selon le cahier de charges des clients.